

Schaltautomaten schalten die Pumpe bei Bedarf ein.

Anwendung

Elektronischer Schaltautomat für den Hausgebrauch.

Technische Daten

Max. Druck: 7,5 bar.
 Stromspannung: 1 x 230V/ 50/60 Hz.
 Maximale Stromstärke: 12 A.
 Schutzklasse: IP55.
 Startdruck: 1,5 - 2,5 bar.

Ausstattung

Rückschlagventil, Manometer.
 Automatische Rückstelltaste.
 Schutzvorrichtung gegen Trockenlauf.
 Lieferung mit Kabel (Pumpe und Leitung) und Shucko Stecker.
 Kabel Stromleitung: 1,5 m
 Kabelanschluss Pumpe: 0,5 m
 Lieferung inklusive Pressdrive-Verschraubung.

Werkstoffe

Körper aus Polypropylen, innere Membran aus Naturkautschuk und Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern, aus Edelstahl AISI 304.



Pressdrive AM 2E



Pressdrive 05



Abbildung ähnlich

Produktvorteile

1. **Trockenlaufschutz** schaltet die Pumpe bei Wassermangel automatisch ab.
2. **Manometer** zur Druckanzeige.
3. **Rückschlagventil** eingebaut.
4. **Schalter** für Wiederinbetriebnahme nach Störung.
5. **Neues Design** und optimierte Ausstattung.


Technische Merkmale

Typ	Max. Stromstärke	Hz	Schutz	Max. Druck	Start Druck	Stopp Druck	Differenzial Druck	Max. Durchfluss	Max. Gebäude Höhe	Max. Temp.	Ø Eingangsanschluss	Ø Ausgangsanschluss	Artikelnummer
Pressdrive AM2E	10 A	50/60	IP 55	7,5 bar	1,5-2,5 bar	Von der Pumpe vorgegebenes Max.	≥ 0,7 bar	8 m³/h	12 m	50 °C	1" AG	1" IG	D204893
Pressdrive 05	12 A	50/60	IP 54	7,5 bar	1,5- 2,5 bar	Von der Pumpe geliefertes Max.	≥ 1 bar	8 m³/h	12 m	60 °C	1" AG	1" IG	D205328

Abmessungen und Gewichte

Typ	A	B	C	D	E	[Kg]
Pressdrive AM 2E	281	134				0,9
Pressdrive 05	213	155	G1"	108	195	0,9

Pressdrive AM 2E



Pressdrive 05

